



MODELO: 51-660

TALLA: 6, 7, 8, 9 Y 10

COLOR: Gris

DESCRIPCIÓN:

Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo sólido negro en palma, puño tejido de punto ribeteado. Nivel de resistencia 5, tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo sólido para el manejo de ciertos químicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con grasas y aceites además de partes con filo, trabajos de metalurgia.


CERTIFICACIÓN



EMPAQUE
144 PARES

Puño: Tejido de punto / Ribeteado	Palma: polietileno AD / fibra de vidrio / nitrilo sólido	Dorso: polietileno AD	Hilos: polietileno AD
---	--	---------------------------------	---------------------------------

Visualmente: No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en el ensamble.



DIMENSIONES		6	7	8	9	10
1	Dedo meñique	50 mm	52 mm	60 mm	64 mm	69 mm
2	Dedo anular	66 mm	70 mm	80 mm	88 mm	94 mm
3	Dedo medio	70 mm	76 mm	85 mm	90 mm	96 mm
4	Dedo índice	63 mm	65 mm	75 mm	81 mm	87 mm
5	Dedo pulgar	51 mm	55 mm	63 mm	65 mm	70 mm
6	Longitud	150 mm	161 mm	180 mm	185 mm	190 mm
7	Longitud de palma	75 mm	85 mm	95 mm	95 mm	100 mm
8	Ancho de palma	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm
9	Longitud de puño	55 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm
10	Ancho de puño	70 mm	70 mm	70 mm	75 mm	75 mm
11	Longitud Total	200 mm	221 mm	250 mm	260 mm	270 mm
12	Ribete	Morado	Rojo	Amarillo	Café	Negro

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación; se puede lavar con agua tibia y jabón suave.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de éstos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.